

# Fejemaskine

Fejemaskine - ekstra svær model  
For frontmontering på store traktorer

Model FF 1700 - 3000 SP

Model FF 2200 - 3000 SP - SPS



- Ø 600 mm poly- eller stålborster
- FF/SP har direkte træk i børstevalse
- 2 store punktérhæmmende højlast støttehjul
- Svære støtteben sikrer stabilitet ved af- og på-montering
- Hydraulisk sving med 2 svære sving-cylindre
- Hurtig af- og på-montering af børstevalse



## Tekniske data



Swingspeed gear / høj pto udtag



Automatisk stramning af kæden



Sværlast støttehjul

| Model                     | FF 1700 SP   | FF 2000 SP       | FF 2200 SP-SPS     | FF 2500 SP-SPS     | FF 2800 SP-SPS     | FF 3000 SP-SPS     |
|---------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Største bredde            | 1910 mm  | 2210 mm          | 2410 mm            | 2710 mm            | 3010 mm            | 3210 mm            |
| Største længde *          | 1170 mm  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Største højde             | 800 mm   |                  |                    |                    |                    |                    |
| Fejebredde ved fuld sving | 1600 mm  | 1900 mm          | 2100 mm            | 2400 mm            | 2700 mm            | 2900 mm            |
| Børstediameter            | Ø 600 x 7" mm på flydende ophængt børstevalse i splineaksler |                  |                    |                    |                    |                    |
| Børstetype                | Poly som standard - mulighed for mix poly/stål               |                  |                    |                    |                    |                    |
| Sving - hydraulisk        | 20° højre / venstre - 2 stk. svingcylindere                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Hjul                      | 2 stk. 10 x 3" sværlast hjul                                 |                  |                    |                    |                    |                    |
| Kraftbehov                | 16 kW<br>(21,7 HK)   | 19 kW<br>(26 HK) | 21 kW<br>(28,5 HK) | 24 kW<br>(32,5 HK) | 27 kW<br>(36,5 HK) | 30 kW<br>(40,5 HK) |
| Vægt *<br>FF SP / FF SPS  | 405 kg   | 435 / 455<br>kg  | 455 / 475<br>kg    | 480 / 500<br>kg    | 500 / 525<br>kg    | 650 / 675<br>kg    |

\* Længde og vægt afhænger af monteringsrammetypen

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Forhandler: