

NESBO HOT₂O til effektiv bekæmpelse af ukrudt på en giftfri måde, kun med varmt vand.

Let omstilling til rengøring med højtryk, blot ved udskiftning af lanse. Generator med strømudtag.

Leveres standard med følgende 4 lanser:

1 stk. hjulbåret

1 stk. håndholdt

1 stk. dobbelt højtrykslanse

1 stk. håndholdt frit flow

Areal pr. time ca. 240 m²

EKSTRA TILBEHØR

K-race vaskehoved

340 mm standard lanse monteret med store hjul

Højtrykslanse med Turbo dyse

HOT₂O Compact leveret for ramme montering på lad



NESBO HOT₂O



UKRUDTSBEKÆMPELSE MED VARMT VAND



NESBO A/S
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
Tel. +45 98 58 44 00
nesbo@nesbo.dk / www.nesbo.dk



GIFTFRI UKRUDTSBEKÆMPELSE

NESBO HOT₂O anvender hedvandsteknik til hurtig og effektiv bekæmpelse af ukrudt, mos og alger. HOT₂O har Honda benzinmotor til drift af generator. Vandet opvarmes til kogepunktet i oliefyrets kedel og pumpes ud med højtrykspumpe. HOT₂O Compact modellen kan monteres på ladbil, trailer og elkøretøj.



HOT₂O Compact Pro har 450-1000 liters vandtank. Generator med selvstart og 220 V strømudtag. Let omstilling til rengøring med højtryk op til 110 bar.

NU MED
FORBEDRET
LYDDÆMPNING

HOT₂O Compact Pro nu med stor touch-skærm.



UKRUDTBEKÆMPELSE MED NESBO HOT₂O

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand (ca. 98 grader varmt vand) hører ligesom damp til blandt de nyere bekæmpelsesmetoder. Hedvandsteknik kan anvendes overalt og i hele vækstsæsonen.

Let at anvende, da der ikke kan overbehandles.

Vælg mellem de medfølgende lanser for præcis dosering.

HVORFOR KAN UKRUDT BEKÆMPES MED VARMT VAND?

Den primære virkning er, at planten svides/koges gentagne gange og den dermed er tvungen til at genetablere nye vækstblade. Det gør, at planten til sidst bliver så udsultet, at den ikke har energi nok til at gro.

Der kan anvendes genbrugsvand/regnvand.

Vandtank volume	450 L	600 L	1000 L
Mål, platform, LxBxH	1900x1200x1050		1900x1400x1100
Kapacitet pr. time	240 m ² /tim.		
Brændstofforbr. motor	1,6 L/tim.		
Brændstofforbr. brænder	4,7 L/tim.		
Vandforbr. højtryk	520 L/tim.		
Vandforbr. varmvand	9 L/min.		
Vandtemp. ved lanse	98° C		
Rengøringstryk	110 bar		
Ukrudts-bekæmpningstryk	Frit flow, 0,1 bar		
Afkalkningsmiddel, forbrug	140 ml/1000 L vand		

Før



1 time efter



Dagen efter



1 uge efter

