

Fejemaskine

Fejemaskine - let model
Mekanisk drevet

Model FF 1200 - 1300 - 1500 LA / LSA



- Mekanisk drift
- Flydende ophængt børstevalse
- Hydraulisk sving
- Store punktérhæmmende støttehjul
- Hurtig af - og påmontering af børstevalse
- Ø 500 mm poly- eller stålborster
- For traktorer med 2000 omdrejninger anbefales fejmaskine type FF/LS i swing-speed udgave med dobbeltgear
- Kraftige støtteben sikrer ved på- og afmontering



Tekniske data



Store massive støttehjul i
360° svinggafler

Model	FF 1200 LA / LSA	FF 1300 LA / LSA	FF 1500 LA / LSA
Største bredde	1350 mm	1450 mm	1650 mm
Største længde *	950 mm		
Største højde	650 mm		
Fejebredde ved fuld sving	1125 mm	1225 mm	1425 mm
Børstediameter	Ø 500 x 5" mm på flydende ophængt børstevalse i splineaksler		
Børstetype	Poly som standard - mulighed for mix poly/stål		
Sving - hydraulisk	20° højre / venstre - 1 stk. svingcylindere		
Hjul	2 stk. 8 x 2,5" fastgummihjul i drejegafler		
Kraftbehov	8 kW (11 HK)	9 kW (12 HK)	10 kW (15,5 HK)
Vægt *	130 kg	140 kg	150 kg

* Længde og vægt afhænger af monteringsrammetypen

GMR

GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: